

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy zgrzewarkę transformatorową marki THOMAS® – model **NOMARK 132**. Narzędzie to dedykowane jest do kondensatorowego przypawania sworzni (metoda nr 786 wg EN ISO 14555) z gwintem zewnętrznym (PT), gwintem wewnętrznym (IT) i bez gwintu (UT) o średnicach zewnętrznych Ø2 – 8mm (10mm), a także konektorów, szpilek izolacyjnych, czy innych adekwatnych elementów do zgrzewania kondensatorowego w wykonaniu ze stali miedziowanej i stali nierdzewnych.



NOMARK 132 to belgijska konstrukcja, która spełnia wszelkie wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa wykonania i późniejszego użytkowania (oznaczona jest znakiem CE, a do każdego urządzenia dołączany jest stosowny certyfikat). Maszyna jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji, a dostarczana jest jako komplet gotowy do pracy (źródło, pistolet C0, przewody masowe, zestaw uchwytów do sworzni M3-M8, klucz).

Dane techniczne:

- Pojemność baterii kondensatorów.....132.000 µF
- Zakres zgrzewania (max średnica kołka).....Ø8 mm (Ø10 mm)
- Zakres zgrzewania (min grubość blachy).....0,1 x Ø kołka (lecz nie mniej niż 0,5mm)
- Tryb zgrzewania.....CONTACT
- Napięcie zgrzewania (płynna regulacja).....50 – 200 V
- Czas zgrzewania.....1 – 3 ms
- Energia zgrzewania.....2.640 Ws
- Wydajność.....do 5 kołków/min
- Zasilanie.....230 V – 50/60 Hz – 10 AT
- Klasa izolacji.....IP 21
- Wymiary.....165 x 250 x 380 mm
- Waga (bez pistoletu i przewodów masowych).....14,5 kg
- Obsługiwane pistolety (CONTACT).....C0, C0-CHP, C0-ISO, C1, C1-MTS

THOMAS
Welding systems

W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby zgrzewania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl