


Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy nitownicę hydrauliczno-pneumatyczną włoskiej marki FAR® – model **RAC172**. Nitownica ta dedykowana jest wyłącznie do instalacji strukturalnych nitów zrywalnych z karbowanym gwoździem o średnicach Ø6,0 i 6,4mm.



Nitownica RAC171 posiada system podciśnienia i pojemnik na zerwane gwoździe, a dzięki udoskonalonemu i wydajniejszemu systemowi hydro-pneumatycznemu mocno ograniczone zostało zużywanie się w niej uszczelniaaczy.

Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze.....7 BAR
- Minimalna średnica wewnętrzna przewodu zasilania.....8 mm
- Maksymalne zużycie powietrza na cykl.....10,9 NI
- Siła maksymalna.....22.725 N (6 BAR)
- Skok.....19,5 mm
- Waga całkowita.....2,800 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia.....-5 / +50 °C
- Przyspieszenie ręka/ramię.....2,2 m/s²
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A.....74 dBA
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C.....< 130 dBC
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A.....87 dBA



W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby nitowania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl